

云服务要求

序号	设备名称	需求参数	单位	数量	备注
1	云主机	1. CPU: ≥ 8 核; 2. 内存: $\geq 16\text{G}$; 3. 基频: $\geq 2.6\text{GHz}$; 4. 睿频: $\geq 3.5\text{GHz}$; 5 带宽: 支持 3Gbps ; 6. 系统盘: $\geq 100\text{GB}$, $\text{IOPS} \geq 5000$; 7. 最大吞吐量 $\geq 150\text{MB/s}$; 8. 数据盘: $\geq 1000\text{GB}$, $\text{IOPS} \geq 5000$; 9. 单台收发能力: ≥ 50 万 PPS。	台	3	
2	云堡垒机	1. 资产数: ≥ 100 ; 2. 并发数: ≥ 100 ; 3. 版本: 专业版; 4. 支持身份认证、权限控制、账户管理、操作审计。	台	1	
3	SSL 证书服务	1. 证书类型: OV 企业级 SSL; 2. 域名类型: 通配符域名; 3. 证书服务时长: 3 年; 4. 域名个数: 1 个。	台	1	
4	数据库安全服务	1. 支持规格: 支持审计 ≥ 3 个数据库实例; 2. 主机: $\geq 4\text{CPU}$, 内存 $\geq 8\text{GB}$, 系统盘 $\geq 500\text{G}$; 3. 吞吐量峰值: ≥ 3.000 条/秒; 4. 入库速率: ≥ 360 万条/小时; 5. 在线 SQL 语句存储 ≥ 4 亿条;	台	1	

		6. 归档 SQL 语句存储≥50 亿条。			
5	日志审计服务	1. 支持规格：支持 20 个或以上审计源； 2. . 实例规格： 通用型：≥8vCPUs 32GB 内存； 系统盘：≥40GB 高性能； 数据盘：≥4000GB 容量型。	台	1	
6	web 应用防火墙	1. 正常业务请求峰值 ≥2.000QPS； 2. 并发数：无限制； 3. 防护业务宽带：≥100M； 4. 域名个数≥10 个（支持 1 个一级域名）； 5. 回源 IP（单个防护域名支持的回源服务器 IP 个数）≥ 20 个。	台	1	
7	云监控	1. 支持云监控监视云主机、云硬盘、云存储等云资源的使用情况、性能和运行状况，以及针对指标设置告警； 2. 支持全方位的监控与告警服务，用户可以及时掌控及处理系统突发情况。	台	1	
8	抗 Ddos 服务	1. 规格：基础版 支持≥5 个 IP、5G 防护带宽； 2. 支持内置识别和检测分析技术检测 DDoS 攻击，通过流量清洗设备对 DDoS 攻击流量进行过滤。及时发现网络中的各类 DDoS 攻击并实现对攻击流量的快速过滤，异常流量检测清洗系统及提供安全可视化服务，有效保护用户业务免遭攻击。	台	1	
9	企业主机安全服务	1. 保障主机数：≥1； 2. 支持账号信息管理、开放端口检测、进程信息、Web 目录、软件信息等资产管理功能； 3. 支持 Linux 软件、Windows 系统、Web-CMS 等漏洞管理； 4. 支持双因子认证、账户破解防护、异地登录检测、关键文件变更检测、恶意程序检测、网站后门等检测入侵检测； 5. 支持口令复杂度策略检测、经典弱口令检测、风险账号检测、配置检测等基线检查。	台	10	
10	NAT 网关服务	1. SNAT 最大连接数规格≥1 万； 2. SNAT 最大新建规格≥1 千。	台	1	

11	专线	提供云专线不小于 100M 独享实体带宽，提供与公网隔离的专属私网入云通道，打通本地数据中心与云上资源。	条	1	
12	弹性公网 IP	1. 提供≥50M 独享公网云主机出口带宽； 2. 支持云主机升降带宽规格，可支持 1024Mbps 或以上带宽规格； 3. 支持多个公网 IP 共享互联网出口带宽。	个	1	